

PRESTATIEVERKLARING (DoP: STF-001)



Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Product type: STRUCTASEAL® FAÇADE EPDM 0,5 / 0,75 MM

Type-, partij- of serienummer: Zie product (-verpakking)

Toepassing: Dampremmende laag in gebouwen. EN 13984, type A

Gegevens fabrikant: Carlisle Construction Materials BV
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN

Verificatie- en beoordelingssysteem: 3

Notified body (hEN): KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk
Notified body no.: 0620
FPC: 0620-CPR-44520

Aangegeven prestatie:

Geharmoniseerde norm: EN 13984: 2013			
Essentiële kenmerken	Prestaties		Test standaard
	0,5 mm	0,75 mm	
Dikte	0,5 mm	0,75 mm	
Waterdichtheid	voldoet	voldoet	EN 1928
Weerstand tegen stootbelasting (mm)	npd	npd	EN 12691
Waterdampdiffusiecoëfficiënt na veroudering	voldoet	voldoet	EN 1296 / EN 1931
Alkalibestendigheid	voldoet	voldoet	EN 1847 / EN 12311-2
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 25	≥ 45	EN 12310-1
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	npd	npd	EN 12317-2
Waterdampdiffusiecoëfficiënt	70.000	70.000	EN 1931
Treksterkte (l/b) (N/mm ²)	≥ 5	≥ 6	EN 12311-2
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 350	≥ 350	EN 12311-2
Brandwerendheid	klasse E	klasse E	EN 13501-1
Gevaarlijke stoffen	voldoet	voldoet	

Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D
Kampen, mei 2019

